


取付板詳細

色種欄

LED色温度	色種	品番
2700K	WHITE	AQ75501
	BLACK	AQ75504
	SILVER	AQ75515
	COPPER	AQ75518
	BRONZE	AQ75520
3000K	WHITE	AQ75201
	BLACK	AQ75204
	SILVER	AQ75215
	COPPER	AQ75218
	BRONZE	AQ75220
4000K	WHITE	AQ75301
	BLACK	AQ75304
	SILVER	AQ75315
	COPPER	AQ75318
	BRONZE	AQ75320

・付属電源：EUD150S210DVA 800mA/1ヶ



付属品

・取付ネジ：3.8×38/6ヶ

※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。

△安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・専用電源とセットでご使用ください。灯具単体での使用はできません。
- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

15					7	ワイヤー	ステンレス	3	φ1.2	品番	上記
14					6	ワイヤー調節具	真鍮	3	クロームメッキ	品名	A.24 circular stand alone suspension 1500 sharping emission
13					5	LED	---	1組	Ra90		
12					4	灯体	アルミ	1	色種欄参照	Design	Carlotta de Bevilacqua
11					3	コード	塩化ビニル	1	白色または黒色	適合光源	高輝度LED (交換不可) 2700/3000/4000K 74W×1
10					2	フランジ	樹脂	1	色種欄参照		
9					1	取付板	鋼	1		タイプ	電源別置 調光可 (PWM)
8					部番	品名	材質	数量	摘要	Artemide®	
						220420	単位:mm	第三角法	質量		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。